

Технические характеристики

Комплект батарей для ИБП APC Smart-UPS XL 48 В, конвертация между стоечным/вертикальным исполнением | SUA48XLBP | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)



Комплект батарей для ИБП APC Smart-UPS XL 48 В, конвертация между стоечным/вертикальным исполнением

SUA48XLBP

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
- Состав: Руководство пользователя

Вход

Номинальное входное напряжение	48VDC
Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Сменная батарея	RBC55 ↗
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Информация о сменных батарейных комплектах	For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable.
RBC количество	2
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	1632
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	SUA48V
-----------------------	--------

Физические параметры

Максимальная высота	444MM, 44.4cm
Максимальная ширина	221MM, 22.1cm
Максимальная глубина	495MM, 49.5cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Комплект батарей для ИБП APC Smart-UPS XL 48 В, конвертация между стоечным/вертикальным исполнением | SUA48XLBP | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)

Физические параметры

Высота стойки	5U
Масса нетто	66.36КГ
Масса брутто	75.9КГ
Высота транспортной упаковки	559MM, 55.9cm
Ширина транспортной упаковки	381MM, 38.1cm
Глубина транспортной упаковки	762MM, 76.2cm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	2.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------------------	--

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
PEP	См. на вкладке "Документация"
EOL	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.