

Силовой модуль (2 кВ·А) для APC Symmetra стоечного исполнения, 2–6 кВ·А

SYPM2KU



Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
- Состав: Installation Guide

Выход	
Выходная мощность	1.4кВт / 2.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	1.4кВт / 2.0кВА
Номинальное выходное напряжение	200V, 208V, 230V

Вход	
Номинальное входное напряжение	200V, 208V
Входная частота	50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети	155–276В
Количество кабелей питания	1

Физические параметры	
Максимальная высота	83MM, 8.26cm
Максимальная ширина	216MM, 21.59cm
Максимальная глубина	546MM, 54.61cm
Масса нетто	7.73КГ
Масса брутто	9.09КГ
Высота транспортной упаковки	248MM, 24.77cm
Ширина транспортной упаковки	356MM, 35.56cm
Глубина транспортной упаковки	660MM, 66.04cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Силовой модуль (2 кВ·А) для APC Symmetra стоечного исполнения, 2–6 кВ·А | SYPM2KU | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)



Соответствие	
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов	
RoHS	Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.