Easy Smart-UPS SMV

Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня. Подходит для защиты от перебоев в электропитании одного или нескольких серверов начального уровня, или нескольких сетевых устройств даже в случае, когда не требуется иметь удаленное управление работой ИБП. Выпускается в виде отдельно стоящего устройства (форм-фактор Tower).

- Чистый синусоидальный сигнал при работе от батареи (во время отключения электричества)
- ЖК дисплей, который позволяет быстро увидеть прогнозируемое время автономной работы, потребляемую мощность подключенного оборудования и другие параметры работы источника
- USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи
- Возможность отключения звуковой сигнализации о потере питания нажатием одной кнопки

Easy Smart-UPS SMV	SMV750CAI	SMV1000CAI	SMV1500CAI	SMV2000CAI	SMV3000CAI
Выход					
Номинальная выходная мощность	525 Вт / 750 ВА	700 Вт / 1000 ВА	1050 Вт / 1500 ВА	1400 Вт / 2000 ВА	2100 Вт / 3000 ВА
Номинальное выходное напряжение	230 В				
Номинальная выходная частота	50/60 Гц ± 1Гц				
Топология	Линейно-интерактивный				
Выходное соединение	(6) IEC 320 C13 (батарейное резервное питание)				
Форма сигнала	Синусоидальный				
Вход					
Номинальное входное напряжение	230 В				
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160-295 В			157-303 В	
Номинальная входная частота	45-65 Гц (автоматическое определение)				
Входное соединение	IEC 320 C14				IEC 320 C20
Связь и управление					
Панель управления	Консоль контроля и управления с ЖК индикаторами				
Звуковой сигнал	Да				
Интерфейсные порты	USB, разъем SmartSlot	USB, разъем SmartSlot	USB, разъем SmartSlot	USB, разъем SmartSlot	USB, разъем SmartSlot
Батареи и продолжительность автономной работы					
Типовое время перезарядки	4 часа				
Ожидаемый срок службы	3-5 лет				
Другие характеристики					
Размеры (В x Ш x Г)	220 x 160 x 410 мм			240 x 180 x 455	
Масса	13,6 кг		17,8 кг	23,5 кг	25,2 кг
Размеры в упаковке (В x Ш x Г)	339 x 272 x 508 мм			410 x 326 x 601 мм	
Масса брутто (в упаковке)	16,6 кг		20,75 кг	26,9 кг	28,9 кг
Цвет	Черный				
Гарантия	2 года				