



ИБП APC Easy UPS SMV 1000 BA, 230 В SMV1000CAI

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
- Состав: Компакт-диск с документацией, USB-кабель, Руководство пользователя

Выход	
Выходная мощность	700Ватт / 1.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	700Ватт / 1.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Выходная частота (не синхронизированная)	50/60 Hz +/-1 Hz
Пик-фактор нагрузки	03:01
Топология	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Время переключения	2ms typical

Вход	
Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	45–65 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160 - 295В
Количество кабелей питания	1
Другие значения входного напряжения	220, 240

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	4 часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)	37 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	150
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)
Эффективность	Просмотр графика эффективности (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	Intelligent Smart Slot, USB
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Физические параметры

Максимальная высота	220MM, 22.0cm
Максимальная ширина	160MM, 16.0cm
Максимальная глубина	410MM, 41.0cm
Масса нетто	13.6КГ
Масса брутто	16.6КГ
Высота транспортной упаковки	339MM, 33.9cm
Ширина транспортной упаковки	272MM, 27.2cm
Глубина транспортной упаковки	508MM, 50.8cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Easy UPS SMV 1000 BA, 230 В | SMV1000CAI | Дата загрузки 05/25/2020 (EST)

Параметры Окружающей среды

Температура хранения -10 - 40 °C

Относительная влажность хранения 0 - 95 %

Высота над уровнем моря хранения 0-3000метры

Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства 45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям CE

Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS Соответствие

REACH Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.